



Windleitblech

Anwendungsbereiche

PV-Windleitblech für einseitig aufgeständerte Flachdachanlage. Korrosionssicher, da vollständig aus Aluminium.

Serie	Kompatibilität
LORENZ solo	—
LORENZ solo-basic	—
LORENZ aero	✓
LORENZ delta	—
LORENZ trapeo	—
LORENZ eco	—
LORENZ plus	—

Technische Daten

		Windleitblech 1820	Windleitblech 2300
Material		Aluminium EN AW 6063	
Länge	mm	1.820	2.300
Für Modulbreite	mm	< 1.780	1.730 - 2.250
Breite	mm	220	220
Höhe	mm	20	20
Gewicht	kg	3,43	4,39

Zertifikate und Zulassungen

Qualitätsmanagement	ISO 9001:2015
CE Zertifizierung	EN 1090-1:2009 + A1:2011

Verpackungsinformation

		Windleitblech 1820		Windleitblech 2300	
		Karton	Palette	Karton	Palette
Höhe	mm	./.	./.	./.	./.
Breite	mm	./.	800	./.	800
Länge	mm	./.	1.820	./.	1.200
Gewicht	kg	./.	215	./.	./.

Varianten und Artikelnummern

LORENZ Art. Nr	EAN Nr.	Beschreibung
306010100	4260560792418	Windleitblech 1820
306010200	4260560792425	Windleitblech 2300

LORENZ-Montagesysteme GmbH